

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT AutomationDrive FC 300, 3 x 380-500 V



Dane techniczne

Kod produktu: 3 x 380-500 V

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT AutomationDrive FC 300, 3 x 380- 500 V

Nowa generacja przetwornic częstotliwości przeznaczona dla wszystkich obszarów zastosowań, od standardowego napędu wektorowego, aż do serwonapędu. VLT AutomationDrive reprezentuje koncepcję jednego napędu, który steruje całym szeregiem operacji, realizując funkcje od standardowego napędu wektorowego do serwonapędu w dowolnej maszynie lub linii produkcyjnej. Modułowa i otwarta platforma, na której zbudowana jest VLT AutomationDrive oferuje wyjątkowe możliwości adaptacji i programowania. Urządzenie jest konfigurowalne, posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, umożliwia komunikację w lokalnym języku z właściwym alfabetem.

Rodzina przetwornic VLT® AutomationDrive oferuje inteligentną technologię plug-and-play i niezrównaną niezawodność. Dzięki temu obsługa przetwornicy jest dziecinnie prosta.

Właściwości:

- Wbudowane dławiki DC i filtr RFI,
- Dostępne obudowy IP00, IP20, IP21, IP54, IP55, IP66,
- Zintegrowany Logiczny Sterownik Zdarzeń,
- Porty USB i RS485 w standardzie,
- Zintegrowane opcjonalnie moduły komunikacyjne
- Zintegrowana Opcja Sterownik Ruchu (PLC),
- Funkcja Bezpiecznego zatrzymania "Safe Stop", Safe Torque Off (STO)