

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT Decentral Drive FCD 302, 3 x 380 - 480V



Dane techniczne

Napięcie zasilania: 3 x 380- 480V

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT Decentral Drive FCD 302, 3 x 380 - 480V

Przetwornice częstotliwości VLT Decentral Drive FCD 302 to nowa generacja cieszących się wielkim zaufaniem i jakością przetwornic VLT Decentral FCD 300. Bazuje ona na platformie VLT AutomationDrive FC 302. Dzięki temu nowa FCD 302 łączy największe zalety obu produktów w całkowicie nowej obudowie i wykonaniu. Wszystko to po to aby jeszcze lepiej spełniać wymagania klienta i aplikacji.

Właściwości:

- IP66/IP69K/NEMA 4X, obudowa antykorozyjna
- Wbudowane opcje komunikacyjne: Profibus DP, EtherNet/IP, PROFINET,
- Opcje dające możliwość podłączenia enkodera, rezolwera, innych opcji lub elementów bezpieczeństwa etc.
- Zintegrowany wyłącznik serwisowy (opcja)
- Wewnętrzne zasilanie 24V DC dla zewnętrznych czujników lub opcji,
- Specjalna dwuczęściowa konstrukcja ułatwia rozruch i serwis,
- Montaż na ścianie lub bezpośrednio na silniku, motoreduktorze.