

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT Decentral FCD 300, 3 x 380 - 480 V



Dane techniczne

Napięcie zasilania: 3 x 380 - 480 V

Danfoss Przetwornica częstotliwości VLT Decentral FCD 300, 3 x 380 - 480 V

VLT FCD 300 jest kompletną przetwornicą częstotliwości zaprojektowaną do montażu rozproszonego. FCD 300 może być montowana na ścianie blisko silnika lub bezpośrednio na silniku. FCD 300 jest dostarczana w obudowie o wysokim stopniu ochrony IP66 dzięki czemu jest odporna na powszechnie stosowane metody mycia instalacji przemysłowych.

Napęd FCD 300 posiada solidną, mechanicznie wytrzymałą i zwartą obudowę, przyjazną w czyszczeniu bez trudnych do czyszczenia miejsc. Został zaprojektowany jako prawdziwie uniwersalna, elastyczna i przyjazna dla użytkownika przetwornica częstotliwości, pasująca do wielu aplikacji i kompatybilna z praktycznie wszystkimi standardowymi silnikami AC. Nie wymagane są szafki elektryczne lub pomieszczenia techniczne. Okablowanie jest zminimalizowane, oszczędza się nie tylko koszty w przypadku drogich ekranowanych kabli ale również godziny czasochłonnej pracy instalacyjnej.