

Dozownik Dosatron D3GL2



Dane techniczne

Producent: **Dosatron**

Przyłącze: **3/4"**

Natężenie przepływu: **10 l/h - 3000 l/h**

Zakres dozowania: **0,2 % - 2 %**

Dozownik Dosatron D3GL2

Urządzenie nieelektryczne służące do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu. Źródłem energii dozownika Dosatron jest ciśnienie i przepływ wody. Do regulacji dozowania służy specjalnie zaprojektowany pierścień, za pomocą którego ilość wtryskiwanego preparatu jest dokładnie ustalana za pomocą miary procentowej. Jest ona proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia, np.:

1% = 1:100 (jedna jednostka preparatu na sto jednostek objętości wody)

Zastosowanie:

Rozprowadzanie w formie roztworu/mieszanki nawozów oraz środków ochrony roślin. Dozownik D3GL2 posiada szerokie zastosowanie w pielęgnacji i wspomaganiu upraw polowych i szklarniowych. Dosatron z serii "zielonej" jest specjalnie dostosowany do obsługi systemu fertygacji na niewielkich obszarach.



- Produkcja owoców i warzyw



- Szklarnie



- Uprawy polowe



- Architektura krajobrazu

Zasada działania:

Dopływająca woda do urządzenia pcha tłok powodujący wypływ mieszaniny. Jednocześnie ze zbiornika zasysany jest uprzednio przygotowany preparat i wtryskiwany do komory mieszającej. W komorze powstaje roztwór, który przez otwarte zawory wylotowe płynie dalej po instalacji, aż do miejsca docelowego.

Producent: Dosatron

Parametry techniczne

- **Regulowana dawka dozowania:** 0,2 do 2 % (1:500 - 1:50)
- **Robocze natężenie przepływu wody:** 10 l/h do 3000 l/h
- **Robocze ciśnienie wody:** 0,3 do 6 bar
- **Strata ciśnienia:** 0,2 - 2,3 bar zależnie od warunków
- **Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu:** 0,02 do 60 l/h
- **Średnia dokładność dozowania:** +/- 10 %
- **Średnia powtarzalność:** +/- 3 %
- **Przyłącze:** 3/4" GZ: BSP-NPT 20x27 mm
- **Silnik:** pojemność 0,53 l, wbudowana komora homogenizacyjna, wielostopniowy tłok
- **Maksymalna lepkość preparatu:** c200 - 800 cPs przy 20°C
- **Wysokość lub długość maksymalna ssania zagęszczonego preparatu:** 4m
- **Wbudowany zawór odpowietrzający:** tak
- **Temperatura robocza:** 5-40°C

Standardowe wyposażenie:



Uszczelnienie VF - zalecane do roztworów o odczynie kwasowym, olejów, środków neutralizujących zapachy

Wymiary paczki: 55.2 cm x 16.5 cm x 14.5 cm (21 7/8" x 6 5/8" x 6 5/16")

Ciężar: 2kg

Zalecane:

- Zastosowanie filtra dyskowego min. 200 mesh przed wlotem do urządzenia
- Zastosowanie regulatora ciśnienia przed wlotem do urządzenia
- Wykonanie opcjonalnego obejścia z wykorzystaniem zaworów ręcznych (dającego możliwość czasowego ominięcia dozownika w instalacji)

Części zamienne

Poniżej znajdziesz części dostępne w naszym sklepie internetowym:

**CZĘŚCI
ZAMIENNE**

Chcesz poznać dokładne numery części? Kliknij na kafelek poniżej:

**SCHEMAT CZĘŚCI
ZAMIENNYCH**

Pozostałe części zamienne do dozowników Dosatron dostępne są **na zamówienie**.
Jeżeli chcesz otrzymać ofertę i informacje dotyczące dostępności - napisz do nas: info@nawodnienia.eu

VIDEO

Informacje ogólne o dozowniki Dosatron D3GL2