

Wentylator recykulacyjny szklarniowych Multifan TB4E50



Wentylator recykulacyjny szklarniowych Multifan TB4E50

Niezawodny i doskonale spełniający swoje funkcje wentylator przeznaczony do szklarni tuneli foliowych i upraw pod osłonami. Montuje się go w celu poprawy mikroklimatu w pomieszczeniach służących do hodowli roślin. Wentylator jest urządzeniem wspomagającym nagrzewnice. Zapewnia on równomierny rozkład temperatury w szklarniach i poprawia mikroklimat. W wentylatorach Multifan istnieje możliwość kontroli prędkości obrotowej, przez co urządzenie dostosowuje się do wymagań roślin.

Silnik wentylatora jest energooszczędny i łatwo sterowalny poprzez transformator i elektronikę. Posiada wysoką klasę izolacyjności tj. F/I55 oraz wbudowane zabezpieczenie termiczne. Montaż urządzenia na konstrukcji szklarni lub tunelu foliowego umożliwiają zaczepty stalowe.

Dodatkowo **Wentylator szklarniowych Multifan TB4E50** cechuje się:

- długoletnią żywotnością dzięki temu nie wymaga częstej wymiany i ponoszenia jej kosztów
- bezpieczeństwem użytkowania dzięki obustronnym kratom ochronnym, łatwo demontowalnym
- kompaktową budową i aerodynamicznym kształtem
- cichą pracą

Parametry techniczne

Typ: T4E50
średnica wirnika [mm]: 518
Prędkość obrotowa [obr/min]: 1400
Objętość powietrza przy 0Pa [m³/h]: 7760
Napięcie [V]: 230
Częstotliwość[Hz]: 50
I nom [A]: 1,8
dB[a] 7m: 55
Zasięg [m]: 58
Zużycie energii [W]: 390
Waga [kg]: 11,5
Wymiary z kratkami [mm]: 620 x 620 x 328